

■ Zündungswerkzeuge & Testausrüstung

ScopeLite

MOTORTECH-Zündlichtpistole

Zugriff auf den Zündimpuls ohne Verteilerkästen oder Anschlussdosen öffnen zu müssen!

Die batteriebetriebene ScopeLite-Zündlichtpistole wurde für die Verwendung mit komplett geschirmten Zündsystemen entwickelt. Eine spezielle Messzange nimmt das Triggersignal durch das Stahlgeflecht einer herkömmlich geschirmten oder einer MOT-Blues-Zündleitung auf. Die Zündlichtpistole verarbeitet das Signal und erzeugt mittels LED-Technologie eine Blitzsequenz.

Wenn MOTORTECH-Flanschzündspulen mit Diagnoseschnittstelle verwendet werden, kann die ScopeLite-Zündlichtpistole direkt an den BNC-Anschluss der Zündspule angeschlossen werden.

Selbst bei Anwendungen mit Integral- oder herkömmlichen Flanschzündspulen ohne Diagnoseschnittstelle kann die Messzange an geschirmte Primärkabel angeschlossen werden.

Soll der Zündzeitpunkt bei Motoren mit ungeschirmten Zündleitungen geprüft werden, braucht nur ein Schalter betätigt werden, um die Empfindlichkeit zu verringern. Die zeitbasierte Abschaltautomatik schützt die beiden integrierten 9-V-Batterien, wenn der Bediener das Gerät auszuschalten vergisst.

Einfach und sicher für den Anwender!

Eigenschaften

- Sehr einfache Überwachung des Zündimpulses
- Moderne LED-Technologie
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Speziell konstruierte Hochspannungsmesszange
- Optimierte für komplett geschirmte Systeme
- Integrierte Batterien
- Lieferung im Tragekoffer



ScopeLite 
MOTORTECH TIMING LIGHT



Verwendung mit geschirmten MOT-Blues-Zündleitungen



Verwendung mit herkömmlich geschirmten Zündleitungen



Verwendung mit MOTORTECH-Flanschzündspulen mit Diagnoseschnittstelle oder geschirmtem Primärkabel

■ Zündungswerkzeuge & Testausrüstung

Bestellinformation


P/N	Beschreibung
06.98.100-200	ScopeLite-LED-Zündlichtpistolen-Satz

Bestellinformation – Teilkomponenten

P/N	Beschreibung
06.98.055	ScopeLite-LED-Zündlichtpistole
06.98.080	Hochspannungsmesszange
06.90.104-200	Verbindungskabel, 5,0 m Länge



ScopeLite-LED-Zündlichtpistole



Hochspannungsmesszange



Verbindungskabel

Bestellinformation – Optionales Zubehör

P/N	Beschreibung	Länge
06.90.104-100	Verbindungskabel	2,5 m
06.90.104-200	Verbindungskabel (Standard)	5,0 m
06.90.104-300	Verbindungskabel	7,5 m
06.90.104-400	Verbindungskabel	10,0 m
06.90.104-600	Verbindungskabel	15,0 m

Vertrieb durch:

Copyright

Copyright für jegliche in Publikationen von MOTORTECH verwendeten Materialien vorbehalten.
Jegliche Vervielfältigung oder Nutzung von Objekten wie Bildern oder Textbausteinen in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist nur mit Zustimmung von MOTORTECH zulässig.

Warenzeichenhinweis

MOTORTECH Produkte und das MOTORTECH Logo sind eingetragene und/oder gewohnheitsrechtliche Warenzeichen der MOTORTECH Holding GmbH. Alle OEM-Namen und Teilenummern sind lediglich zu Referenzzwecken angegeben. Alle Rechte an Warenzeichen, Logos und Symbolen, die in MOTORTECH-Publikationen verwendet oder abgebildet werden, sind ausschließlich dem jeweiligen Eigentümer vorbehalten und werden nur zu Referenzzwecken verwendet.